

XeNTiS TECH SPECS 2016		 next generation wheels
<b>TRIA</b>		
<b>Kategorie</b>	<b>Category</b>	<b>MARK2 TT DISC Tubular Carbon</b>
<b>Matrix</b>	<b>Matrix</b>	<b>3K- Carbon</b>
<b>Modell</b>	<b>Model</b>	<b>MARK2 TT DISC Tubular Carbon / DARK MATT</b>
<b>System</b>	<b>System</b>	<b>Tubular Carbon</b>
<b>Design</b>	<b>Design</b>	<b>DARK MATT</b>
<b>Gesamtgewicht</b>	<b>Total weight</b>	<b>1182g</b>
<b>max. empfohlenes Fahrergewicht inkl. Ausrüstung</b>	<b>max. recommended rider weight incl. equipment</b>	<b>120kg</b>
<b>Abmaße Felge</b>	<b>Dimension Rim</b>	<b>28" x 24,6 ETRTO</b>
<b>Reifendimension</b>	<b>Tyers dimension</b>	<b>tubular 28"</b>
<b>Reifendruck (max.)</b>	<b>max. inflate</b>	<b>220psi</b>
<b>Bremsfläche</b>	<b>Braking surface</b>	<b>XBP CARBON (patentiert / patented)</b>
<b>Bremsbeläge</b>	<b>Brake pads</b>	<b>XeNTiS X13 Racing</b>
		<b>Shimano R55-C3</b>
		<b>SRAM Standard</b>
		<b>BBB</b>
<b>Zubehör</b>	<b>Accessories</b>	<b>XeNTiS warranty card</b>
		<b>XeNTiS Wheelbag</b>
		<b>XeNTiS quick release</b>
<b>Vorderrad</b>	<b>Front wheel</b>	
Felgenhöhe	Rim depth	-
Felgenbreite	Rim width	-
Tachomagnet	Speedometer magnet	-
Vorderrad Nabe	Front hub	-
Einbaubreite Nabe	Built in width hub	-
Speichenanzahl	Spokes count	-
Speichen	Spoke	-
Speichennippel System	Spoke-nipple system	-
Speichenlänge	Spoke lenght right	-
Speichenlänge	Spoke lenght left	-
Dekor	Decor	-
Lackierung (UV Schutz)	Painting (UV protection)	-
empfohlene Ventillänge	Recommended valve length	-
Gewicht Schnellspanner Vorderrad	Weight quick release front wheel	-
<b>Hinterrad</b>	<b>Rear wheel</b>	
Felgenhöhe	Rim depth	<b>65mm</b>
Felgenbreite	Rim width	<b>24,6mm</b>
Tachomagnet	Speedometer magnet	<b>Ja / yes</b>
Hinterrad Nabe	Rear hub	<b>XeNTiS</b>
Kompatibilität 1	Compatibility 1	<b>Campagnolo 9/10/11-Speed</b>
Kompatibilität 2	Compatibility 2	<b>Shimano 9/10/11-Speed</b>
Kompatibilität 3	Compatibility 3	<b>SRAM 10/11-Speed</b>
Einbaubreite Nabe	Built in width hub	<b>130mm</b>
Speichenanzahl	Spokes count	<b>Disc</b>
Speichen	Spoke	-
Speichennippel System	Spoke-nipple system	-
Speichenlänge	Spoke lenght right	-
Speichenlänge	Spoke lenght left	-
Dekor	Decor	<b>dark</b>
Oberfläche	surface	<b>matt</b>
empfohlene Ventillänge	Recommended valve length	<b>80mm</b>
Gewicht Schnellspanner Hinterrad	Weight quick release rear wheel	<b>49g</b>
<b>Weight tolerances may occur due to the manufacturing process.</b>		
<b>Gewichtsschwankungen können aufgrund der Produktionsmethode des Laufrades auftreten!</b>		