

CROSSMAX SLR DISC 12

INTERNATIONAL
STANDARD

Einsatzbereich: Ausschliesslich an Cross-country- und Cross-mountain-Mountainbikes mit Scheibenbremsen. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Rennrad, einem Tandem oder Querfeldein-Rad, Freeride- oder Downhill-Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.

Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer, Fahrrad, Ausrüstung): 85 kg.

LAUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER)

VR: 660 g
HR: 780 g

BESTELNUMMERN

VR: 127 754 10
HR: 127 755 13
Paar: 127 756 14

FELGEN	BESTELNUMMERN	VR: 308 613 10 HR: 308 613 13
	VENTILLOCH Ø: 6,5 mm Ventillänge: ≥ 32 mm	EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE Reifengrösse: entsprechend ETRTO 559 x 19c und Tubeless UST Reifenbreite: 1,5" bis 2,3"
	Tipps für das Ersetzen von VR-Felgen: 1. Felge mit dem Ventiloch zu sich hinlegen (Körner-Markierung rechts vom Ventiloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventiloch wird als Zugspeiche am linken Nabenflansch eingehängt. Tipps für das Ersetzen von HR-Felgen: 1. Felge mit dem Ventiloch zu sich hinlegen (2 Körner-Markierungen rechts vom Ventiloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventiloch wird am rechten Nabenflansch in die speziell markierte Aufnahme eingelegt.	

NABEN	PFLEGE-TIPPS: Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!

SPEICHEN	BESTELNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN:	VR und HR (links): 308 642 01 (je 10 Stück + 1 mit Spezialdekor, Länge: 269 mm, mit integrierten Speichennippeln) HR rechts: 308 641 01 (je 10 Stück, Länge: 239 mm, mit integrierten Speichennippeln)
EIGENSCHAFTEN:	Schwarze, gerade Doppeldicken-Speichen aus Zicral (je 1 pro Laufrad mit Spezialdekor) mit integrierten, selbstsichernden M7-Speichennippeln aus Aluminium.	
	EINSPICHTUNG:	VR: 2fach gekreuzt HR: Isopulse
		SPEICHEN-SPANNUNG: VR links: 110 bis 135 kg HR rechts: 115 bis 145 kg

ZUBEHÖR	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	WARTUNG	
	<ul style="list-style-type: none"> • VR-Schnellspanner (BX 601): M40140 • HR-Schnellspanner (BX 601): M40141 • 2 UST-Ventile: 129 838 01 • 2 Mavic Laufrad-Taschen: 857 144 01 • Reduzierstücke (15 > 9 mm): 996 941 01 (beim VR) • Achs-Adapter (12x142 mm): 308 593 01 (beim HR) • Reduzierstücke (12 > 9,5 mm): 308 731 01 (beim HR) • Speichenmagnet: M40540 (beim VR) • 2 Multifunktions-Werkzeuge: 325 423 01 • Speichenschutzscheibe: 308 755 01 (beim HR) • 2 Bremsscheiben-Halteschrauben-Sets (je 6 Stück): 308 719 01 • Bedienungsanleitung 	VR-Einbau-Standard ändern Austausch von VR-Achse und -Lagern Austausch von HR-Achse und -Lagern Wartung und Austausch des Freilaufs Ersetzen von Speichen Ersetzen von VR-Felgen Ersetzen von HR-Felgen	siehe MT 2009, S. 25 siehe MT 2003, S. 18 siehe MT 2012, S. 20 siehe MT 2009, S. 29 siehe MT 2003, S. 24 siehe MT 2009, S. 37 siehe MT 2006, S. 17
		Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen finden Sie im Internet unter www.tech-mavic.com	